



博世燃气采暖热水炉 - 欧洲精英 舒适不打折！

德国博世集团是世界500强企业之一。博世热力技术，作为全球暖通市场的领军企业，为客户在商用空调、民用采暖、工业制热、热水供应、分散能源管理方面提供高效节能、环保的创新型解决方案。主要面向中国市场销售多种系列水管/火管工业锅炉，铸铁炉、钢制炉、家用燃气采暖热水炉、电/燃气/热泵热水器、水地源热泵，商用空调和太阳能等相关产品。有关博世热力产品的更多信息，请访问：www.bosch-climate.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美

舒适不打折!

前卫的博世风格，新外观设计、强大的供热功能体验是此产品的最大亮点。套管换热器在减少结垢风险的同时降低泵的耗电量，并使维护保养更容易、更轻松，经济可靠。

优越性:

- ▶ 生活热水舒适度高达欧洲2星标准
- ▶ 静音设计确保室内环境的舒适性，设备运行噪音仅为38分贝
- ▶ 整机结构高度集成，尺寸小巧，节省安装空间
- ▶ 操作界面人性化，操作简单。
- ▶ 多重安全保护装置，确保设备安全运行

博世新型操作面板HIT2

- ▶ 轻松、流畅的操作界面
- ▶ LED设备状态指示灯
(打开设备电源，指示灯亮起,故障状态下闪烁)

博世特有双套管和涡轮传感器技术，降低由水质过硬引起的结垢风险，兼顾生活热水更高的稳定性!

博世特有双套管技术，采用紫铜材料，套管内生活热水双管逆向并行热交换回路更长，换热器表面径向温差更小，热水稳定性好，吸收烟气热效率更高!

配合涡轮水流传感器技术可以捕捉水流细微变化，使热水出水更稳定，热水舒适性水平达到欧洲二星标准。

技术参数

	L1P26-(ZWA24-2A23)	N1P26-(ZSA24-2A23)	L1P19-(ZWA18-2A23)
功率			
最大额定热输入 KW	26.3	26.3	19.6
最小额定热输入 KW	10.2	10.2	10.2
最大额定热输出 (供暖) KW	24.0	24.0	18
最小额定热输出 (供暖) KW	8.9	8.9	8.9
最大额定热输出 (生活热水) KW	24.0	24.0	18
最小额定热输出 (生活热水) KW	8.9	8.9	8.9
能效等级		国标2级	
燃气耗量			
额定燃气压力 (天然气12T) Pa	2000	2000	2000
最大燃气耗量 (H _{is} =9.5KWh/m ³) m ³ /h	2.73	2.73	1.98
膨胀水箱			
预充压力 bar	0.5	0.5	0.5
总容量 l	8	8	8
生活热水			
生活热水出水量 (ΔT=30K) kg/min	11.4		8.6
出水温度范围 °C	40-60	40-60	40-60
最小工作压力 Mpa	0.025	0.025	0.025
最大允许工作压力 Mpa	1	1	1
一般参数			
电源电压 AC...V	220	220	220
频率 Hz	50	50	50
额定电功率 W	130	130	130
噪声 dB(A)	38.0	38.0	38
最高采暖出水温度 °C	82	82	82
最高允许工作压力 (采暖系统) MPa	0.3	0.3	0.3
重量 (不包括包装) kg	37.9	37.9	37.9
尺寸 (高X宽X厚) mm	740 x 400 x 355	740 x 400 x 355	740 x 400 x 355

博世热力技术 (北京) 有限公司
地址: 北京经济技术开发区永昌南路6号1号楼3层
邮编: 100176
电话: 400 820 6017
传真: (010) 6782 7616
邮箱: sales.tt@cn.bosch.com
网址: www.bosch-climate.cn

全国售后服务热线: 400 820 6017